



## KSP...H110 Žľab samonosný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!



#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

#### Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01 a UKZ2.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KSP200H110/3 | 3000         | 200          | 230021     | 2          | 6,05        | 21700                               |
| KSP200H110/6 | 6000         | 200          | 230020     | 2          | 6,05        | 21700                               |
| KSP300H110/3 | 3000         | 300          | 230031     | 2          | 6,95        | 32700                               |
| KSP300H110/6 | 6000         | 300          | 230030     | 2          | 6,95        | 32700                               |
| KSP400H110/3 | 3000         | 400          | 230041     | 2          | 7,85        | 43700                               |
| KSP400H110/6 | 6000         | 400          | 230040     | 2          | 7,85        | 43700                               |
| KSP500H110/3 | 3000         | 500          | 230051     | 2          | 8,75        | 54700                               |
| KSP500H110/6 | 6000         | 500          | 230050     | 2          | 8,75        | 54700                               |
| KSP600H110/3 | 3000         | 600          | 230061     | 2          | 9,65        | 65700                               |
| KSP600H110/6 | 6000         | 600          | 230060     | 2          | 9,65        | 65700                               |