LZKSC...H110 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZKSC200H110	**200**	**231222**	**2**	**7,35**
LZKSC300H110	**300**	**231232**	**2**	**8,36**
LZKSC400H110	**400**	**231242**	**2**	**9,18**
LZKSC500H110	**500**	**231252**	**2**	**10,45**
LZKSC600H110	**600**	**231262**	**2**	**11,59**

© 2026 STRADER