



KSP...H120 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!



MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v
 spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žlabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSP200H120/3	3000	200	240020	2	7,04	22600
KSP200H120/6	6000	200	240021	2	7,04	22600
KSP300H120/3	3000	300	240030	2	8,00	34600
KSP300H120/6	6000	300	240031	2	8,00	34600
KSP400H120/3	3000	400	240040	2	8,96	46600
KSP400H120/6	6000	400	240041	2	8,96	46600
KSP500H120/3	3000	500	240050	2	9,92	58600
KSP500H120/6	6000	500	240051	2	9,92	58600
KSP600H120/3	3000	600	240060	2	10,88	70600
KSP600H120/6	6000	600	240061	2	10,88	70600