


KSC...H200 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 10 m!



MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KSC200H200/3 | 3000 | 200 | 290120 | 2 | 11,80 | 37800 |
| KSC200H200/6 | 6000 | 200 | 290121 | 2 | 11,80 | 37800 |
| KSC300H200/3 | 3000 | 300 | 290130 | 2 | 12,80 | 57800 |
| KSC300H200/6 | 6000 | 300 | 290131 | 2 | 12,80 | 57800 |
| KSC400H200/3 | 3000 | 400 | 290140 | 2 | 13,80 | 77800 |
| KSC400H200/6 | 6000 | 400 | 290141 | 2 | 13,80 | 77800 |
| KSC500H200/3 | 3000 | 500 | 290150 | 2 | 14,80 | 97800 |
| KSC500H200/6 | 6000 | 500 | 290151 | 2 | 14,80 | 97800 |
| KSC600H200/3 | 3000 | 600 | 290160 | 2 | 15,80 | 117800 |
| KSC600H200/6 | 6000 | 600 | 290161 | 2 | 15,80 | 117800 |