

## PGJ...N Priehradka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Pozdĺžne oddelenie káblov. Na montáž používame skrutky SGF M6x12.

#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Na montáž používame skrutky SGF M6x12, pri výške bočnice H100 a H200 aj pokložky PW6F.



#### Pozor!

Priehradky z nerezú sa vyrábajú iba v starej verzii.

Do žľabov masívneho vonkajšieho systému odporúčame použiť priehradky žiarovo zinkované.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol           | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>PGJ100/3N</b> | <b>2000</b>  | <b>110409</b> | <b>10</b>  | <b>97</b>    | <b>1,07</b>   |
| <b>PGJ200/3</b>  | <b>3000</b>  | <b>430200</b> | <b>10</b>  | <b>167</b>   | <b>1,68</b>   |