

PGDJN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne rozdelenie káblového rebríka.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ.

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.



K montáži použite skrutky SR M6x16.

Priehradka z nerezú sa vyrába iba v starej verzii.

Výber priehradky:

- H45, H50 - PGDJ30/3 N
- H60 - PGDJ40/3 N
- H80 - PGDJ60/3 N
- H100 - PGDJ80/3 N
- H120 - PGDJ100/3 N

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PGDJ30/3N	3000	130607	10	30	0,49
PGDJ40/3N	3000	140607	10	40	0,58
PGDJ60/3N	3000	160407	10	60	0,74
PGDJ80/3N	3000	180407	10	80	0,90
PGDJ100/3N	3000	110407	10	100	1,07