

DSC...H100 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DSC200H100/3 | 3000 | 200 | 410123 | 2 | 5,75 | 16400 |
| DSC200H100/6 | 6000 | 200 | 410226 | 2 | 5,75 | 16400 |
| DSC300H100/3 | 3000 | 300 | 410133 | 2 | 5,89 | 24600 |
| DSC300H100/6 | 6000 | 300 | 410236 | 2 | 5,89 | 24600 |
| DSC400H100/3 | 3000 | 400 | 410143 | 2 | 6,38 | 32800 |
| DSC400H100/6 | 6000 | 400 | 410246 | 2 | 6,38 | 32800 |
| DSC500H100/3 | 3000 | 500 | 410153 | 2 | 6,66 | 41000 |
| DSC500H100/6 | 6000 | 500 | 410256 | 2 | 6,66 | 41000 |
| DSC600H100/3 | 3000 | 600 | 410163 | 2 | 6,91 | 49200 |
| DSC600H100/6 | 6000 | 600 | 410266 | 2 | 6,91 | 49200 |