

DST...H100 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DST200H100/6 | 6000 | 200 | 410426 | 2 | 8,45 | 16400 |
| DST300H100/6 | 6000 | 300 | 410436 | 2 | 8,59 | 24600 |
| DST400H100/6 | 6000 | 400 | 410446 | 2 | 9,08 | 32800 |
| DST500H100/6 | 6000 | 500 | 410456 | 2 | 9,36 | 41000 |
| DST600H100/6 | 6000 | 600 | 410466 | 2 | 9,61 | 49200 |