
RPDSC...H100 Redukcia rebríka pravá


Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RPDSC300/200H100	**411632**	**1**	**3,09**	**300**	**200**
RPDSC400/300H100	**411642**	**1**	**3,29**	**400**	**300**
RPDSC500/400H100	**411652**	**1**	**3,49**	**500**	**400**
RPDSC600/500H100	**411662**	**1**	**3,69**	**600**	**500**

© 2026 STRADER