LZDSC...H110 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSC200H110	**200**	**412922**	**1**	**5,95**
LZDSC300H110	**300**	**412932**	**1**	**6,36**
LZDSC400H110	**400**	**412942**	**1**	**6,78**
LZDSC500H110	**500**	**412952**	**1**	**7,20**
LZDSC600H110	**600**	**412962**	**1**	**7,61**

© 2026 STRADER