

## DSP...H120 Rebrík samonosný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DSP200H120/3 | 3000         | 200          | 430123     | 2          | 5,70        | 22600                               |
| DSP200H120/6 | 6000         | 200          | 430226     | 2          | 5,70        | 22600                               |
| DSP300H120/3 | 3000         | 300          | 430133     | 2          | 5,98        | 34600                               |
| DSP300H120/6 | 6000         | 300          | 430236     | 2          | 5,98        | 34600                               |
| DSP400H120/3 | 3000         | 400          | 430143     | 2          | 6,27        | 46600                               |
| DSP400H120/6 | 6000         | 400          | 430246     | 2          | 6,27        | 46600                               |
| DSP500H120/3 | 3000         | 500          | 430153     | 2          | 6,56        | 58600                               |
| DSP500H120/6 | 6000         | 500          | 430256     | 2          | 6,56        | 58600                               |
| DSP600H120/3 | 3000         | 600          | 430163     | 2          | 6,85        | 70600                               |
| DSP600H120/6 | 6000         | 600          | 430266     | 2          | 6,85        | 70600                               |