

## DST...H120 Rebrík samonosný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DST200H120/6 | 6000         | 200          | 430420     | 2          | 10,25       | 22600                               |
| DST300H120/6 | 6000         | 300          | 430430     | 2          | 10,39       | 34600                               |
| DST400H120/6 | 6000         | 400          | 430440     | 2          | 10,88       | 46600                               |
| DST500H120/6 | 6000         | 500          | 430450     | 2          | 11,16       | 58600                               |
| DST600H120/6 | 6000         | 600          | 430460     | 2          | 11,41       | 70600                               |