

DSC...H150 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DSC200H150/3	3000	200	431720	1	8,65	27800
DSC200H150/6	6000	200	431820	1	8,65	27800
DSC300H150/3	3000	300	431730	1	8,79	37600
DSC300H150/6	6000	300	431830	1	8,79	37600
DSC400H150/3	3000	400	431740	1	9,28	50700
DSC400H150/6	6000	400	431840	1	9,28	50700
DSC500H150/3	3000	500	431750	1	9,56	63900
DSC500H150/6	6000	500	431850	1	9,56	63900
DSC600H150/3	3000	600	431760	1	9,81	87800
DSC600H150/6	6000	600	431860	1	9,81	87800