

DSP...H200 Rebrík samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,


E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- rebríkov s perforovanými bokmi,
- rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,
- rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DSP200H200/3	3000	200	433323	1	8,04	37800
DSP200H200/6	6000	200	433426	1	8,04	37800
DSP300H200/3	3000	300	433333	1	8,32	57800
DSP300H200/6	6000	300	433436	1	8,32	57800
DSP400H200/3	3000	400	433343	1	8,61	77800
DSP400H200/6	6000	400	433446	1	8,61	77800
DSP500H200/3	3000	500	433353	1	8,90	97800
DSP500H200/6	6000	500	433456	1	8,90	97800
DSP600H200/3	3000	600	433363	1	9,19	117800
DSP600H200/6	6000	600	433466	1	9,19	117800