

## WPCE/WPCEO... Nosník stropný

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vešanie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



- k montáži na strop je potrebné

použiť 2 kotvy PSROM10x80,



### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
WPCE/WPCEO200	200	721520	10	2,32
WPCE/WPCEO300	300	721530	10	2,66
WPCE/WPCEO400	400	721540	4	3,04
WPCE/WPCEO500	500	721550	4	3,42
WPCE/WPCEO600	600	721560	4	3,80
WPCE/WPCEO700	700	721570	4	4,18
WPCE/WPCEO800	800	721580	2	4,56
WPCE/WPCEO900	900	721590	2	4,94
WPCE/WPCEO1000	1000	721511	2	5,32
WPCE/WPCEO2000	2000	721512	2	9,12
WPCE/WPCEO3000	3000	721513	2	12,92