
SDOP... Priečka rebríka

Informácie:

Použitie
Spolu so stremeňovou príchytkou UKO1 na upevňovanie elektrických káblov
priamo na stene, alebo strope vo vertikálnej alebo horizontálnej pozícii.

Materiál
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
E- antikorózna oceľ





Pri montáži použite kotvu PSRO M8×75 alebo PSRO M8×75 E.
Max. rozostup 250 mm.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SDOP100	**90**	**35**	**800210**	**50**	**18**	**0,13**
SDOP200	**190**	**35**	**800220**	**50**	**18**	**0,26**
SDOP300	**290**	**35**	**800230**	**50**	**18**	**0,39**
SDOP400	**390**	**35**	**800240**	**30**	**18**	**0,52**
SDOP500	**490**	**35**	**800250**	**30**	**18**	**0,65**
SDOP600	**590**	**35**	**800260**	**20**	**18**	**0,78**
SDOP800	**790**	**35**	**800280**	**10**	**18**	**1,04**
SDOP1000	**990**	**35**	**800290**	**10**	**18**	**1,30**

© 2026 STRADER