

## Objímka kĺzná ťažká typ TP-1, W37-OR-SG 33

### Informácie:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 75 mm pri type TP80 -1
- Pre hrúbky izolácie až do 90 mm pri type TP100 -1

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Dodáva sa na požiadanie aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nábere



### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Typ	Vonkajší Ø potrubia [mm]
33,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116611	1	25	T-profil 100	33,7
219,1 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116608	1	200	T-profil 100	219,1
193,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116633	1	(175)	T-profil 100	193,7
168,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116624	1	150	T-profil 100	168,3
139,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116605	1	125	T-profil 100	139,7
114,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116602	1	100	T-profil 100	114,3
88,9 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116630	1	80	T-profil 100	88,9
76,1 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116627	1	65	T-profil 100	76,1
60,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116620	1	50	T-profil 100	60,3
48,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116617	1	40	T-profil 100	48,3
42,4 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, Zn	116614	1	32	T-profil 100	42,4
33,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116871	1	25	T-profil 80	33,7
219,1 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116868	1	200	T-profil 80	219,1
193,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116865	1	(175)	T-profil 80	193,7
168,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116862	1	150	T-profil 80	168,3
139,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116859	1	125	T-profil 80	139,7
114,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116856	1	100	T-profil 80	114,3
88,9 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116886	1	80	T-profil 80	88,9
76,1 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116883	1	65	T-profil 80	76,1
60,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116880	1	50	T-profil 80	60,3

48,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116877	1	40	T-profil 80	48,3
42,4 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, Zn	116874	1	32	T-profil 80	42,4