

Objímka kĺzná ťažká typ TF-2, W37-OR-SG

Informácie:

Použitie

- Upevnenie potrubí, predovšetkým s izoláciou, v ťažkej domovej technike, v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubia
- Pre hrúbku izolácie až do 140 mm

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | DN | Vonkajší Ø potrubia [mm] |
|--|------------|------------|-----|--------------------------|
| 33,7 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116485 | 1 | 25 | 33,7 |
| 42,4 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116488 | 1 | 32 | 42,4 |
| 48,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116491 | 1 | 40 | 48,3 |
| 60,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116494 | 1 | 50 | 60,3 |
| 76,1 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116497 | 1 | 65 | 76,1 |
| 88,9 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116500 | 1 | 80 | 88,9 |
| 114,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116476 | 1 | 100 | 114,3 |
| 139,7 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116479 | 1 | 125 | 139,7 |
| 168,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn | 116482 | 1 | 150 | 168,3 |