Objímka kĺzná ťažká typ TF-2, W37-OR-SG

Informácie:

Použitie

- Upevnenie potrubí , predovšetkým s izoláciou , v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolované potrubia
- Pre hrúbku izolácie až do 140 mm

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
33,7 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116485	1	25	33,7
42,4 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116488	1	32	42,4
48,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116491	1	40	48,3
60,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116494	1	50	60,3
76,1 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116497	1	65	76,1
88,9 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116500	1	80	88,9
114,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116476	1	100	114,3
139,7 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116479	1	125	139,7
168,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, Zn	116482	1	150	168,3

© 2026 STRADER