


Upínacie svorky F, hot-dip Zn

Informácie:

Použitie

- K upevneniu kĺzného uloženia MOPRO na podpernú konštrukciu z oceľových profilov
- Možno použiť ako vedenie ( kĺzné uloženie ) bez potisky proti nadvíhovaniu
- Zároveň pozinkované vyhotovenie pre použitie vo vnútorných i vonkajších priestoroch
- Možno použiť pre všetky kĺzné uloženie MOPRO



Výhody pre Vás

- Sady s predkonštruktívnou úpravou obsahujú vodiace prvky ak nim príslušné skrutky a matice
- 1 Sada obsahuje vodiace prvky a skrutky / matice na upevnenie kĺzného uloženia na podpernú konštrukciu

Verzie:

| Symbol                         | Kat. číslo | Množ./bal. | Obsah použitia                 | Rozmer profilu<br>[mm] | Šírka pasnice<br>[mm] | Šírka profilu<br>[mm] |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| pre konštrukciu<br>HE-A 100, F | 135118     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 3 | 100                    | 8                     | 100                   |
| pre konštrukciu<br>HE-A 120, F | 135119     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 3 | 120                    | 8                     | 120                   |
| pre konštrukciu<br>HE-A 140, F | 135126     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 3 | 140                    | 8,5                   | 140                   |
| pre konštrukciu<br>HE-A 160, F | 135127     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 3 | 160                    | 9                     | 160                   |
| pre konštrukciu<br>HE-B 100, F | 135391     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 2 | 100                    | 10                    | 100                   |
| pre konštrukciu<br>HE-B 120, F | 135392     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 2 | 120                    | 11                    | 120                   |
| pre konštrukciu<br>HE-B 140, F | 135458     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 2 | 140                    | 12                    | 140                   |
| pre konštrukciu<br>HE-B 160, F | 135459     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 2 | 160                    | 13                    | 160                   |
| pre konštrukciu<br>I 240, F    | 135462     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 1 | 240                    | 13,1                  | 106                   |
| pre konštrukciu<br>I-PE 220, F | 135463     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 5 | 220                    | 9,2                   | 110                   |
| pre konštrukciu<br>I-PE 240 F  | 135465     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 5 | 240                    | 9,8                   | 120                   |
| pre konštrukciu<br>I-PE 270 F  | 135467     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 5 | 270                    | 10,2                  | 135                   |
| pre konštrukciu<br>I-PE 330 F  | 135480     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 5 | 330                    | 11,5                  | 160                   |
| pre konštrukciu<br>I-PE 360 F  | 135482     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1025 časť 5 | 360                    | 12,7                  | 170                   |
| pre konštrukciu<br>T 120, F    | 135492     | 1          | Podľa normy<br>DIN 1024        | 120                    | 13                    | 120                   |