

Potrubná objímka ťažká, DIN 3567, typ A, V2A-Nerez

Informácie:

Použitie

- Pre vysoké statické nároky vo všeobecnej investičnej výstavbe
- Pre rozloženie ťažkého zafarazenia pri montáži potrubí s veľkými vzdialenosťami medzi podperami

Výhody pre Vás

- Zaoblené konce
- Materiál S235JR je podľa DIN 17 100 prípustný pre prevádzkové teploty až do 300 ° C



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | DN  | Ø Potrubia [mm] |
|--------|------------|------------|-----|-----------------|
| 20 mm  | 126682     | 1          | 15  | 20              |
| 22 mm  | 126692     | 1          | 15  | 22              |
| 25 mm  | 126700     | 1          | 20  | 25              |
| 27 mm  | 126708     | 1          | 20  | 27              |
| 30 mm  | 126720     | 1          | 25  | 30              |
| 34 mm  | 126732     | 1          | 25  | 34              |
| 38 mm  | 126744     | 1          | 32  | 38              |
| 43 mm  | 126756     | 1          | 32  | 43              |
| 45 mm  | 126760     | 1          | 40  | 45              |
| 49 mm  | 126764     | 1          | 40  | 49              |
| 57 mm  | 126776     | 1          | 50  | 57              |
| 61 mm  | 126782     | 1          | 50  | 61              |
| 77 mm  | 126788     | 1          | 65  | 77              |
| 89 mm  | 126792     | 1          | 80  | 89              |
| 108 mm | 126646     | 1          | 100 | 108             |
| 115 mm | 126650     | 1          | 100 | 115             |
| 133 mm | 126656     | 1          | 125 | 133             |
| 140 mm | 126660     | 1          | 125 | 140             |
| 159 mm | 126664     | 1          | 150 | 159             |
| 169 mm | 126670     | 1          | 150 | 169             |
| 191 mm | 126674     | 1          | 175 | 191             |
| 220 mm | 126696     | 1          | 200 | 220             |
| 194 mm | 126678     | 1          | 175 | 194             |
| 216 mm | 126688     | 1          | 200 | 216             |
| 267 mm | 126704     | 1          | 250 | 267             |
| 273 mm | 126712     | 1          | 250 | 273             |
| 318 mm | 126724     | 1          | 300 | 318             |
| 324 mm | 126728     | 1          | 300 | 324             |
| 356 mm | 126736     | 1          | 350 | 356             |
| 368 mm | 126740     | 1          | 350 | 368             |
| 407 mm | 126748     | 1          | 400 | 407             |
| 419 mm | 126752     | 1          | 400 | 419             |
| 508 mm | 126768     | 1          | 500 | 508             |
| 521 mm | 126772     | 1          | 500 | 521             |