

U-strmene, DIN 3570, typ A, hot-dip

Informácie:

Použitie

- Jednoduché a efektívne upevnenie křížnych uložení na podperné konštrukcie z oceľových profilov, napr. potrubné mosty

Výhody pre Vás

- Dodáva sa v rôznych materiálových prevedeniach aj povrchových úpravách



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Ø Potrubia [mm]
20 mm, F	124786	10	15	20
22 mm, F	124792	10	15	22
25 mm, F	124798	10	20	25
27 mm, F	124807	10	20	27
30 mm, F	124819	10	25	30
34 mm, F	124835	10	25	34
38 mm, F	124844	10	32	38
43 mm, F	124854	10	32	43
45 mm, F	124863	10	40	45
49 mm, F	124872	10	40	49
57 mm, F	124953	10	50	57
61 mm, F	124962	10	50	61
77 mm, F	124970	10	65	77
89 mm, F	124979	10	80	89
108 mm, F	125036	10	100	108
115 mm, F	125045	10	100	115
133 mm, F	125055	1	125	133
140 mm, F	125064	1	125	140
159 mm, F	125073	1	150	159
169 mm, F	125082	1	150	169
191 mm, F	125091	1	175	191
194 mm, F	125100	1	175	194
216 mm, F	113132	1	200	216
220 mm, F	113147	1	200	220
267 mm, F	113159	1	250	267
273 mm, F	113168	1	250	273
318 mm, F	113225	1	300	318
324 mm, F	113228	1	300	324
356 mm, F	113237	1	350	356
368 mm, F	113246	1	350	368
407 mm, F	113258	1	400	407
419 mm, F	113267	1	400	419
508 mm, F	113279	1	500	508
521 mm, F	113288	1	500	521