MPC-profil, V4A

Informácie:



Použitie

- Ideálne aj ako nosná konštrukcia pre VZT kanály
- Mnohostranné montážne možnosti pre predstenové inštalácie a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov

Výhody pre Vás

- Rýchle a efektívne upevnenie potrubných stúpacích vedení a trás
- Stupnica umiestnená na bokoch a na strane štrbiny zjednodušuje vyrovnávanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčuje meranie rozmerov a prierez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivo ,stranovo aj výškovo nastaviteľne upevnenie
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmanitých spojovacích dielov
- Vhodné prvky hlukovej izolácie pre všetky profily
- Dokonalý vzhľad vďaka MPC - záslepkám

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Dĺžka profilu [mm]
27/18, dĺžka: 2.000 mm	129908	1	27/18	2000
28/30, dĺžka: 2.000 mm	118586	1	28/30	2000
28/30, dĺžka: 6.000 mm	118978	1	28/30	6000
38/40, dĺžka: 2.000 mm	129915	1	38/40	2000
38/40, dĺžka: 4.000 mm	129963	1	38/40	4000
38/40, dĺžka: 6.000 mm	130007	1	38/40	6000
40/60, dĺžka: 6.000 mm	130017	1	40/60	6000

© 2026 STRADER