

KCD/KCOD...H60 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3m,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného
do druhého bez použitia spojok. K montáži
je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.
Pozor!
Žľaby z nerezovej ocele o hrúbke 1,2 mm sú vyrobené
bez horného prelisu hrany (s pravouhlým zahnutím).
Nie je možná montáž krytu zacvaknutím do prelisu.
Spájanie žľabov len pomocou spojok (chýbajúci výsek
na nose žľabu)! K montáži je potrebné použiť
skrutky SGKM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCD50H60/3	3000	50	160724	12	1,66	2900
KCD/KCOD100H60/3	3000	100	161210	6	2,07	5800
KCD/KCOD150H60/3	3000	150	161215	6	2,49	8800
KCD/KCOD200H60/3	3000	200	161220	4	2,90	11800
KCD/KCOD300H60/3	3000	300	161230	4	3,73	17800
KCD/KCOD400H60/3	3000	400	160640	4	4,56	23800
KCD500H60/3	3000	500	160650	2	5,39	29800
KCD600H60/3	3000	600	160660	2	6,22	35800

Súvisiace produkty:



KGJ/KGOJ...H60 Žľab



KCJ/KCOJ...H60 Žľab



KOJ...H60N Žľab



NO24x35 Ochranná krytka



KBJ...H60 Žľab



KKJ...H60 Kolená žľabu 90°



KKB...H60 Kolená žľabu 90°



KKPJ...H60 Kolená žľabu 90°



KKMJ...H60 Kolená žľabu 45°



KKMBJ...H60 Kolená žľabu 45°



KKMPJ...H60 Kolená žľabu 45°



TKJ...H60 T-kus žľabu



TKBJ...H60 T-kus žľabu



TKPJ...H60 T-kus žľabu



CZKJ...H60 Križovatka žľabu



CZKBJ...H60 Križovatka žľabu

