

## KCP/KCOP...H60 Žľab

### Informácie:

**Použité**

Vedenie káblových trás.

**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3m,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


**Spájanie žľabov len pomocou spojok (chýbajúci výsek na nose žľabu)! K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.**

**Pozor!**
**Žľaby z nerezovej ocele o hrúbke 1,5 mm sú vyrobené**
**bez horného prelisu hrany (s pravouhlým zahnutím).**
**Nie je možná montáž krytu zacvaknutím do prelisu.**

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KCP50H60/3N	3000	50	860205	6	2,09	2800
KCP50H60/6	6000	50	860206	6	2,09	2800
KCP/KCOP100H60/3	3000	100	161410	6	2,49	5800
KCP100H60/6	6000	100	161411	6	2,49	5800
KCP/KCOP150H60/3	3000	150	161415	6	2,99	8800
KCP/KCOP200H60/3	3000	200	161420	4	3,48	11800
KCP200H60/6	6000	200	161421	4	3,48	11800
KCP/KCOP300H60/3	3000	300	161430	4	4,48	17800
KCP300H60/6	6000	300	161431	4	4,48	17800
KCP/KCOP400H60/3	3000	400	160840	4	5,48	23800
KCP400H60/6	6000	400	160841	4	5,48	23800
KCP/KCOP500H60/3	3000	500	160850	2	6,48	29800
KCP500H60/6	6000	500	160851	2	6,48	29800
KCP/KCOP600H60/3	3000	600	160860	2	7,47	35800
KCP600H60/6	6000	600	160861	2	7,47	35800

### Súvisiace produkty:



KCP...H60N Žľab


 NO24x35  
 Ochranná krytka


KBP...H60 Žľab


 LPP/LPOPH60  
 Spojka žľabu

 LPMPH60  
 Spojka žľabu

 Spojka LGJH60  
 Spojka otočná žľabu

 LGP/LGOPH60  
 Spojka žľabu otočná

 LKJ/LKOJH60  
 Spojka žľabu uhlová

