Skrutky do betónu Multi-Monti MMS (6-hranná hlava a polguľová hlava), Zn

Informácie:



Použitie

- Pre ukotvenie bez rozpernéj sily v trhlinovom aj netrhlinovom betóne
- Pre priame upevnenie nástavných dielov , ako sú konzoly , nosníky , pätne dosky atď
- Možno použiť aj vo vápenopieskových tvarovkách , plných tehlách , ostro pálených tehlách a prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Skracuje čas potrebný na montáž o viac ako 25 % na jeden upevňovací bod
- Mnohostranné použitie v betóne a iných plných stavebných materiáloch
- Vysoká bezpečnosť , bez rozperných účinkov - tým pádom je možné použiť v menších vzdialenostiach od okrajov a osí
- Vysoká zaťažiteľnosť vďaka tvarovému styku
- Možnosť demontáže uľahčuje úpravy počas inštalácie
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne ani osadzovacie nástroje
- Európskej, povolenie , popr . schválení stavebným dohľadovým orgánom pre trhlinový aj netrhlinový betón
- Požiarna ochrana v betóne , vápennopieskových tvarovkách a plných tehlách
- Vhodné k montáži plynových potrubí podľa TRGI

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Dĺžka [mm]	Priemer závitu [mm]
7,5 x 50 mm	106521	100	50	7,5
7,5 x 60 mm	106522	100	60	7,5
7,5 x 80 mm	106523	100	80	7,5
7,5 x 100 mm	106520	100	100	7,5
10 x 70 mm	106518	100	70	10
10 x 100 mm	106516	100	100	10
10 x 120 mm	106517	100	120	10
7,5 x 60 mm, 14 mm	139291	100	60	7,5
7,5 x 50 mm, 17 mm	106535	100	50	7,5

© 2026 STRADER