

Skrutky do betónu Multi-Monti MMS (so zakončením s vnútorným a vonkajším závitom), Zn

Informácie:

Použitie

- Pre ukotvenie bez rozpernej sily v trhlínovom aj netrhlinovom betóne
- Pre priame upevnenie nástavných dielov , ako sú konzoly , nosníky , páne dosky atď
- Možno použiť aj vo vápenopieskových tvarovkách , plných tehliach , ostro pálených tehliach a prírodnom kameni

Vhody pre Vás

- Skracuje čas potrebný na montáž o viac ako 25 % na jeden upevňovací bod
- Mnohostranné použitie v betóne a iných plných stavebných materiáloch
- Vysoká bezpečnosť ,bez rozpierajúcich účinkov , tým pádom je možné použiť v menších vzdialenostiach od okrajov a osí
- Vysoká zaťažiteľnosť vďaka tvarovému styku
- Možnosť demontáže ufaňčuje úpravy počas inštalácie
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne ani osadzovacie nástroje
- Európskej povolenie , popr . schválenia stavebným dohľadovým orgánom pre trhlínový aj netrhlinový betón
- Požiarová ochrana v betóne , vápenopieskových tvarovkách a plných tehliach
- Vhodné k montáži plynových potrubí podľa TRGI



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Závit	Typ	Dĺžka [m]	Rozmer	Dĺžka závitú [mm]	Priemer závitú [mm]
M8 x 70 mm, 7,5 mm	106531	100	M8	s čapom	70	70	14	7,5
M8 x 80 mm, 7,5 mm	106532	100	M8	s čapom	80	80	14	7,5
M8 x 100 mm, 7,5 mm	106533	100	M8	s čapom	100	100	14	7,5
M10 x 80 mm, 10 mm	106529	100	M10	s čapom	80	80	11	10
M10 x 100 mm, 10 mm	106530	100	M10	s čapom	100	100	11	10
M10 x 120 mm, 10 mm	106528	100	M10	s čapom	120	120	11	10
6-hranná hlava, 7,5 x 60 mm, M8	139293	100	M8	S vnútorným závitom kotvy	60	60	10	7,5
6-hranná hlava, 10 x 85 mm, M10	139294	100	M10	S vnútorným závitom kotvy	85	85	12	10