ZYKON oceľové naražacie kotvy FZEA

Informácie:



Použitie

- Pre ukotvenie s tvarovým zámkom v zadnom výreze v netrhlinovom aj trhlinovom betóne
- Možno použiť aj v tvrdom prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Európske technické schválenie trhlinový aj netrhlinový betón
- Tvarové stlačenie v reze zadnej časti zvyšuje spoľahlivosť
- Vyžaduje len malú hĺbku ukotvenia
- Funguje takmer bez rozperného tlaku a možno preto používať aj v malých rozstupoch a v malej vzdialenosti od okrajov
- Jednoduchá pohľadová kontrola správneho usadenia kotvy osadzovacím nástrojom
- Jednostupňové vŕtanie so súčasným vytvorením rezu v zadnej časti skracuje dobu montáže
- Dodáva sa aj v nehrdzavejúcom materiáli HCR (1.4529)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ pripojenia	Typ
M8, 10 x 40 mm	**107868**	**100**	**M8**	**10x40 M8**
M10, 12 x 40 mm	**107871**	**100**	**M10**	**12x40 M10**
M12, 14 x 40 mm	**107872**	**50**	**M12**	**14x40 M12**

© 2026 STRADER