

LKJ/LKOJH60 Spojka žľabu uhlová

Informácie:

Použitie


Spájanie káblových žľabov.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

POZOR!
Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)
a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)
pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené
metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).
K montáži je potrebné použiť
4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Možnosť odlomiť alebo ohnúť spojku v ľubovoľnom mieste.

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LKJH60	140	162500	100	50	0,03
LKJH60/1	1000	162600	100	50	0,22

Súvisiace produkty:



žľabu


 LUMB...H60
 Oblúk žľabu 45°

 LUMPP...H60
 Oblúk žľabu 45°

 LLP/LLP...H60
 Kľbový oblúk žľabu

 LLBP...H60
 Kľbový oblúk žľabu

 ELP...H60 Prvok
 kľbového oblúka žľabu

 ELBP...H60 Prvok kľbového
 oblúka žľabu

 OPZP...H60
 Obchádzka žľabu
 horizontálna

 OPZBP...H60
 Obchádzka žľabu
 horizontálna

 OPNP...H60
 Obchádzka žľabu
 vertikálna

 OPNBP...H60
 Obchádzka žľabu
 vertikálna

 KRPP...H60
 Redukčné koleno žľabu
 pravé

 KRPBP...H60
 Redukčné koleno žľabu
 pravé

 KRLP...H60
 Redukčné koleno žľabu
 ľavé

 KRLBP...H60
 Redukčné koleno žľabu
 ľavé

 TRP...H60
 T-redukcia žľabu


 TRBP...H60
 T-redukcia žľabu

 TRSP...H60
 T-redukcia žľabu
 symetrická

 TRSBP...H60
 T-redukcia žľabu
 symetrická

 RKLP...H60
 Redukcia žľabu
 ľavá

 RKLBP...H60
 Redukcia žľabu
 ľavá

 RKPP...H60
 Redukcia žľabu
 pravá

 RKPBP...H60
 Redukcia žľabu
 pravá

 RKSP...H60
 Redukcia žľabu
 symetrická

 RKSBP...H60
 Redukcia žľabu
 symetrická

 TKDP...H60
 Doplnujúci diel žľabu T

 LRPPH60 Spojka žľabu
 rozvetvovacia