

PZLZZMC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



POZOR!
ŠÍRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
ŠÍRKY NAD: 100 mm
- 2 ZÁMKY

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZMC50H50	50	335805	20	0,34
PZLZZMC100H50	100	335810	20	0,54
PZLZZMC200H50	200	335820	10	1,02
PZLZZMC300H50	300	335830	10	1,80
PZLZZMC400H50	400	335840	4	2,20
PZLZZMC500H50	500	335850	4	2,59
PZLZZMC600H50	600	335860	4	2,73