

PZLZZMC...H100 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H100

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,



Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania.

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



UWAGA!
DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm
~ 1 ZAMEK SYMETRYCZNI
POWYŻEJ 100 mm
~ 2 ZAMKI

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZMC100H100	100	333010	20	0,78
PZLZZMC200H100	200	333020	10	1,49
PZLZZMC300H100	300	333030	10	2,09
PZLZZMC400H100	400	333040	4	2,69
PZLZZMC500H100	500	333050	4	3,22
PZLZZMC600H100	600	333060	4	3,79