

S-60÷140SRs Stĺp rúrový prírubový zváraný výložník St

Informácie:







POUŽITIE

Výložníkový uličný oceľový rúrový zváraný stĺp prírubový o výške **6 až 14 m**, výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľová rúra rôznych priemerov zváraná do jednotlivých stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Do výšky 10 m možnosť použiť prefabrikovaných základov typu F.../200 a tým odstrániť potrebu betonáže pri montáži. V prípade použitia venca, veľkosť betónového základu určí stavebná montážna firma podľa únosnosti pôdy v mieste montáže.

Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	h1 [m]	h2 [m]	h d [mm]	h3 [m]	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]
S-60SRs/76	1101310616	60,00	6	60/114	1,97	F100/200	1.5	1.5	400	3,0	89	76
S-70SRs/76	1101310716	67,00	7	60/114	2,23	F100/200	1.5	2	400	3,5	89	76
S-80SRs/76	1101310816	78,00	8	60/133	2,67	F150/200	1.5	2.5	600	4,0	89	76
S-90SRs/89	1101310855	112,00	9	60/159	3,67	F150/200	2	2.5	600	4,5	114	89
S-100SRs/89	1101310836	120,00	10	60/159	4,22	F150/200	2	3	600	5,0	114	89
S-100SRs/114	1101310835	203,00	10	60/219	6,76	SU veniec	2	3.5	600	4,5	159	114
S-120SRs/114	1101310840	234,00	12	60/219	7,80	SU veniec	2	5	600	5,0	159	114
S-140SRs/114	1101310845	268,00	14	60/219	8,93	SU veniec	2	7	600	5,0	159	114

© 2026 STRADER