

OCP Parkové svietidlo

Informácie:

Svietidla sú určené pre osvetľovanie parkov, peších zón, sídlisk a pod. Kryt svietidla je vyrobený z metakrylátu alebo polykarbonátu (PC) v troch prevedeniach: opál, číre alebo ryhovaný. Horný kryt svietidla - odrazová časť je vyrobená z Al plechu. Pri variante číry kryt je svetelný zdroj tienený difúzorom. Teleso svietidla je Al odliatok, v ktorom je umiestnená predradníková časť. K montáži na stĺp o priemere 60 mm sa dodáva redukcia z 48/60mm.

Difúzor: B číry, R - rýhovaný alebo opálový polykarbonát
Horný kryt: hliníkový plech s ochranným náterom RAL 6009 zelený alebo čierny
Teleso: tlakovo liaty hliník
Refraktor: vejárové zrkadlo iba pre typ B-PC/II
Farebné prevedenie: teleso a horný kryt zelené alebo čierne
Montáž: na stĺp priemer 48 mm
Trieda ochrany: II
Krytie: IP 55
Príslušenstvo: redukcia 48/60mm liatina alebo 48/76 mm FeZn.
Rozmery: priemer 650×460 mm



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Typ	Svetelný zdroj /E27
OCP80-PC/II		0,00	opál	HPL 80W
OCP125-PC/II		0,00	opál	HPL 125W
OCP27-PC/II		0,00	opál	PL-ET 27W
OCP70-PC/II		0,00	opál	SON 70W
OCP80R-PC/II		0,00	ryhovaný	HPL 80W
OCP125R-PC/II		0,00	ryhovaný	HPL 125W
OCP27R-PC/II		0,00	ryhovaný	PL-ET 27W
OCP70R-PC/II		0,00	ryhovaný	SON 70W
OCP80B-PC/II		0,00	číry s refraktorom	HPL 80W
OCP125B-PC/II		0,00	číry s refraktorom	HPL 125W
OCP27B-PC/II		0,00	číry s refraktorom	PL-ET 27W
OCP70B-PC/II		0,00	číry s refraktorom	SON 70W