

## G Stožiarová hlavica


### Informácie:

**Hlavice typu G** vyrábame ako troj-, štvor-, šesťramenné, usporiadané do kruhu, môžu byť použité pre osvetľovacie stožiare (oceľ, hliník) alebo pre stĺpy osemhranné oceľové. Najčastejšie používaný rozmer  $W = 0,5\text{m}$ .

Koncovka na výložníkoch pre upevnenie svietidiel má rozmer  $48 \times 100 \text{ mm}$  alebo  $60 \times 100 \text{ mm}$ .

Uhol upevnenia armatúry  $5^\circ$ ,  $10^\circ$  alebo  $15^\circ$ .

Najčastejšie používaná dĺžka vyloženia  $W = 0,5 \text{ m}$ .



### V objednávke uveďte:

1. Uhol upevnenia svietidla  $5^\circ$ ,  $10^\circ$  alebo  $15^\circ$
2. Priemer koncovky hlavice  $48 \text{ mm}$  alebo  $60 \text{ mm}$
3. Dĺžku vyloženia  $W = 0,5$  až  $1 \text{ m}$

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Počet ramien	Materiál
<b>G/3</b>	<b>1117010300</b>	<b>3</b>	<b>oceľ</b>
<b>G/4</b>	<b>1117010400</b>	<b>4</b>	<b>oceľ</b>
<b>G/6</b>	<b>1117010600</b>	<b>6</b>	<b>oceľ</b>
<b>G/3AL</b>	<b>1117010301</b>	<b>3</b>	<b>hliník</b>
<b>G/4AL</b>	<b>1117010302</b>	<b>4</b>	<b>hliník</b>
<b>G/6AL</b>	<b>1117010303</b>	<b>6</b>	<b>hliník</b>