

ST-VPT Stožiar trakčný kužeľový s prírubou

Informácie:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je kužeľovitého tvaru o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiaru na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiaru.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiaru $h = 7,3$ až 11 m
- F_{max} = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiaru nad zemou



Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-VP8T7,3	8,00	7,3	7
ST-VP10T7,3	10,00	7,3	7
ST-VP12T7,3	12,00	7,3	7
ST-VP15T7,3	15,00	7,3	7
ST-VP20T7,3	20,00	7,3	7
ST-VP25T7,3	25,00	7,3	7
ST-VP30T7,3	30,00	7,3	7
ST-VP8T9	8,00	9,0	7
ST-VP10T9	10,00	9,0	7
ST-VP12T9	12,00	9,0	7
ST-VP15T9	15,00	9,0	7
ST-VP20T9	20,00	9,0	7
ST-VP25T9	25,00	9,0	7
ST-VP30T9	30,00	9,0	7
ST-VP8T11	8,00	11,0	7
ST-VP10T11	10,00	11,0	7
ST-VP12T11	12,00	11,0	7
ST-VP15T11	15,00	11,0	7
ST-VP20T11	20,00	11,0	7
ST-VP25T11	25,00	11,0	7
ST-VP30T11	30,00	11,0	7

[Dekoračné trakčné stožiare:](#)



Verzie:

Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-VP8T7,3	8,00	7,3	7
ST-VP10T7,3	10,00	7,3	7
ST-VP12T7,3	12,00	7,3	7
ST-VP15T7,3	15,00	7,3	7
ST-VP20T7,3	20,00	7,3	7
ST-VP25T7,3	25,00	7,3	7
ST-VP30T7,3	30,00	7,3	7
ST-VP8T9	8,00	9,0	7
ST-VP10T9	10,00	9,0	7
ST-VP12T9	12,00	9,0	7
ST-VP15T9	15,00	9,0	7
ST-VP20T9	20,00	9,0	7
ST-VP25T9	25,00	9,0	7
ST-VP30T9	30,00	9,0	7
ST-VP8T11	8,00	11,0	7
ST-VP10T11	10,00	11,0	7
ST-VP12T11	12,00	11,0	7
ST-VP15T11	15,00	11,0	7
ST-VP20T11	20,00	11,0	7
ST-VP25T11	25,00	11,0	7
ST-VP30T11	30,00	11,0	7