

S-100÷140-SRSG/STUP JŽ Železničný stožiar do zeme so stúpadlami

Informácie:

POUŽITIE

na osvetlenie priestorov železnice, odstavňných plôch a prekladíšť, osvetlenie železničných tratí, stavebných objektov železnice.

Železničný osvetľovací stožiar do zeme so stúpadlami, bez prípadne vrátane výložníka W=960mm, s možnosťou spúšťania svietidla.

Mechanizmus popisu:

Spodná časť drieku nad zemou je vybavená otvorom pre stĺpovú rozvodnicu. Na druhej strane od dvierok pre rozvodnicu je stožiara vybavený navijákom. Na tento naviják je možným pripevniť kľuku, ktorou sa za pomoci lanka vo vnútri stožiara spúšťa a vytáhuje svietidlo kóli údržbe.

Doplňkovým sortimentom železničných stožiarov je:

- Naviják, kľuka
- Rozvodnica
- Svietidlo

Železničný osvetľovací stožiar prírubový so stúpačkami sa osádza do odlievaného betónového základu.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] |
|--|------------|---------------|-------|------------|--------|
| S-100SRSG/STUP JŽ 10 WKOP 1,5 | 1101310901 | 293,00 | 9.2 | 60/219 | 6,40 |
| S-120SRSG/STUP JŽ 12 WKOP 1,5 | 1101310899 | 346,00 | 11.2 | 60/219 | 7,60 |
| S-140SRSG/STUP JŽ 14 WKOP 1,5 | 1101310900 | 421,00 | 13.2 | 60/219 | 9,20 |
| S-100SRSG/STUP JŽ 10 WKOP 1,5 + JŽ 1-900 | 1101310896 | 309,00 | 10.4 | 60/219 | 6,86 |
| S-120SRSG/STUP JŽ 12 WKOP 1,5 + JŽ 1-900 | 1101310872 | 362,00 | 12.4 | 60/219 | 8,06 |
| S-140SRSG/STUP JŽ 14 WKOP 1,5 + JŽ 1-900 | 1101310873 | 437,00 | 14.4 | 60/219 | 9,66 |
| WST/ JŽ 1-900 | 1113110171 | 16,00 | 1.2 | 60/60 | 0,46 |