

UZS... Spona KLIK

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie drôtených žŕabov na ich dne. Používa sa so spojkou KLIK so západkou a to pre žŕaby H35, H60, H110.

MATERIÁL

G - Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškovou farbou

Ďalšie informácie:

- inovatívne spájanie drôtených žŕabov
- vďaka vysokým pevnostným parametrom materiálov použitých na výrobu zadŕžkových spojok bol získaný spoj porovnateľný so skrutkovými spoji - potvrdené v testoch
- pred montážou spony UZS ... nainštalujte najskôr rýchlospojky ZLSN ...
- sada na rýchlu montáž:
- pre šíрку 100-200 používame 2 x ZLSN ... + 1 x UZS ...
- na šíрку 300 používame 2x ZLSN ... + 2 x UZS ...
- pre šíрку 400-600 používame 2x ZLSN ... + 3 x UZS ...
- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
UZS1	904100	50	0,03
UZS2	904110	50	0,03
UZS3	904120	50	0,03