SOK G 250÷262 Štýlový stĺp hliníkový s dvoma "biskupskými barlami"

Informácie:

POUŽITIE

Na osvetlenie parkov, záhrad, promenád, cintorínov, ... najmä v historických centrách miest a obcí.

MATERIÁL

Hliníkový odliatok a oceľ, následné lakovaný práškovou metódou podľa RAL.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Názov
SOK G 250	**1101214521**	**44,00**	**3.5**	**SSM-35- SOK G 250**
SOK G 251	**1101214522**	**45,00**	**4**	**SSM-40- SOK G 251**
SOK G 252	**1101214523**	**45,00**	**4.5**	**SSM-45- SOK G 252**
SOK G 255	**1101214524**	**45,00**	**3.5**	**SSM-35- SOK G 255**
SOK G 256	**1101214525**	**47,00**	**4**	**SSM-40- SOK G 256**
SOK G 257	**1101214526**	**47,00**	**4.5**	**SSM-45- SOK G 257**
SOK G 260	**1101214527**	**45,00**	**3.5**	**SSM-35- SOK G 260**
SOK G 261	**1101214528**	**46,00**	**4**	**SSM-40- SOK G 261**
SOK G 262	**1101214529**	**46,00**	**4.5**	**SSM-45- SOK G 262**

© 2024 STRADER