

## LUMP...H60 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

**Použitie:**  
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.**

**Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**




### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMP50H60	50	167824	2	0,62
LUMP100H60	100	163810	2	0,92
LUMP150H60	150	163815	2	1,18
LUMP200H60	200	163820	2	1,51
LUMP300H60	300	163830	2	2,10
LUMP400H60	400	163840	2	2,68
LUMP500H60	500	163850	2	3,24
LUMP600H60	600	163860	2	3,84

### Súvisiace produkty:





TRSP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



TRSBP...H60  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKL...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKLBP...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPPH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia