
PKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45°

Informácie:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKMPJ50	**50**	**101713**	**20**	**0,06**
PKKMPJ100	**100**	**101813**	**20**	**0,11**
PKKMPJ150	**150**	**101913**	**20**	**0,20**
PKKMPJ200	**200**	**102013**	**20**	**0,32**
PKKMPJ300	**300**	**102113**	**10**	**0,65**
PKKMPJ400	**400**	**102213**	**10**	**1,07**
PKKMPJ500	**500**	**102313**	**10**	**1,60**
PKKMPJ600	**600**	**102413**	**10**	**2,22**

© 2026 STRADER