
TKDFJ...H60 Doplňujúci diel žľabu T KLIK

Informácie:

Použitie:

- Rozvetvenie káblových trás KLIK.
- Rýchla montáž žľabu do odbočovacieho smeru





Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži v mieste výrezu žľabu je potrebné použiťù skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKDFJ50H60	**50**	**164826**	**10**	**0,40**
TKDFJ100H60	**100**	**163526**	**10**	**0,47**
TKDFJ150H60	**150**	**163626**	**10**	**0,55**
TKDFJ200H60	**200**	**163726**	**10**	**0,62**
TKDFJ300H60	**300**	**163826**	**10**	**0,77**
TKDFJ400H60	**400**	**163926**	**10**	**0,89**
TKDFJ500H60	**500**	**164026**	**10**	**1,06**
TKDFJ600H60	**600**	**164126**	**10**	**1,21**

© 2026 STRADER