

## KZWP...H100 Žľab zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### VÝHODY:

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas ukladania.

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KZWP100H100/3	3000	100	315210	4	4,11	9800
KZWP200H100/3	3000	200	315220	2	5,35	19800
KZWP300H100/3	3000	300	315230	2	6,58	29800
KZWP400H100/3	3000	400	315240	2	7,82	39800
KZWP500H100/3	3000	500	315250	2	9,05	49800
KZWP600H100/3	3000	600	315260	2	10,29	59800