# KZLWP...H100 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

## Informácie:






**POUŽITIE**
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**
- **Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť**

**a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.**

- **K motáži odporúčame 10 kompletov**

**skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

N

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZLWP100H100/3 | 3000 | 100 | 315710 | 4 | 4,95 | 9800 |
| KZLWP200H100/3 | 3000 | 200 | 315720 | 2 | 6,49 | 19800 |
| KZLWP300H100/3 | 3000 | 300 | 315730 | 2 | 8,02 | 29800 |
| KZLWP400H100/3 | 3000 | 400 | 315740 | 2 | 9,56 | 39800 |
| KZLWP500H100/3 | 3000 | 500 | 315750 | 2 | 11,09 | 49800 |
| KZLWP600H100/3 | 3000 | 600 | 315760 | 2 | 12,63 | 59800 |

© 2026 STRADER