KGJ/KGOJ...H60 Žľab

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.


MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**





E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KGJ/KGOJ100H60/3	**3000**	**100**	**160816**	**6**	**1,63**
KGJ/KGOJ150H60/3	**3000**	**150**	**160916**	**6**	**1,98**
KGJ/KGOJ200H60/3	**3000**	**200**	**161016**	**6**	**2,28**
KGJ/KGOJ300H60/3	**3000**	**300**	**161116**	**6**	**2,96**
KGJ/KGOJ400H60/3	**3000**	**400**	**161216**	**4**	**3,65**

© 2026 STRADER