

TKDJ...H60 Doplňujúci diel žľabu T

Informácie:





POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výhody použitia:

- možnosť vyhotoviť odbočky v už vytvorenej káblovej trase,

- vhodný do všetkých perforácií káblových žľabov firmy BAKS,

- spevnená konštrukcia zvyšuje tuhosť odbočky,

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKDJ100H60	**100**	**169710**	**10**	**0,44**
TKDJ150H60	**150**	**169715**	**10**	**0,51**
TKDJ200H60	**200**	**169720**	**10**	**0,58**
TKDJ300H60	**300**	**169730**	**10**	**0,72**
TKDJ400H60	**400**	**169740**	**10**	**0,86**

© 2026 STRADER