

DGOD...H60F Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOD100H60/3F	3000	100	867510	2	2,01
DGOD100H60/6F	6000	100	867511	2	2,01
DGOD200H60/3F	3000	200	867520	2	2,24
DGOD200H60/6F	6000	200	867521	2	2,24
DGOD300H60/3F	3000	300	867530	2	2,47
DGOD300H60/6F	6000	300	867531	2	2,47
DGOD400H60/3F	3000	400	867540	2	2,81
DGOD400H60/6F	6000	400	867541	2	2,81