

## PMO3BE Inštalčná škatuľa E90 s poiskou - nerezová

### Informácie:

#### POUŽITIE

- Inštalčná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$ , s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušík do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebrikov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.

#### VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

#### MATERIÁL


- PMO3BE - nerezový plech triedy 1.4301 (alebo inej triedy na objednávku) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkových priechodiek M40

#### TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od  $1\text{ mm}^2$  do  $16\text{ mm}^2$ ,
- rozbočovacia o priereze vodičov od  $1\text{ mm}^2$  do  $16\text{ mm}^2$ ,
- počet svoriek 6
- počet priechodiek 4
- poistkový spodok pre poistku D01



Podrobný súhrn  
 o výrobku  
 v prílohe



### Súvisiace produkty:



UPU Univerzálny  
 držiak škatule



UPPO... Držiak  
 škatule



UP1 Držiak  
 inštaláčnej  
 škatule



UP2 Držiak  
 inštaláčnej  
 škatule



UPP... Držiak  
 škatule



SRO Kotva



MKR Skrutka  
 rozťahna



PSRO... Kotva  
 prievlaková



KKG5 Skrutka  
 rozťahna



KSKO... Kotva  
 do dutých  
 stropov



GSO... Kotva  
 rozťahná



SGK... Skrutka s  
 pol. hlav. + mat.  
 (kpl.)