MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou


Informácie:


POUŽITIE
Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=c [mm]	Šírka b=d [mm]
MCZKBJ250/125H50	152925	10	0,80	250	125
MCZKBJ250/125H50-E	153025	10	0,80	250	125
MCZKBJ250/125H50-L1	153125	10	0,81	250	125
MCZKBJ250/125H50-L2	153135	10	0,82	250	125

© 2026 STRADER