MKBJ500H100 Žľab MARS

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E- nerezová oceľ.
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
MKBJ500H100/3	3000	500	110165	2	5,84	49800
MKBJ500H100/3-E	3000	500	110175	2	5,84	49800
MKBJ500H100/3-L1	3000	500	110185	2	5,92	49800
MKBJ500H100/3-L2	3000	500	110195	2	5,98	49800

© 2026 STRADER