

## MTKBJ T-kus žľabu

## Informácie:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.



**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol          | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Šírka a=b=c [mm] |
|-----------------|------------|------------|---------------|------------------|
| MTKBJ500H100    | 111355     | 2          | 3,43          | 500              |
| MTKBJ500H100-E  | 111455     | 2          | 3,43          | 500              |
| MTKBJ500H100-L1 | 111555     | 2          | 3,46          | 500              |
| MTKBJ500H100-L2 | 111655     | 2          | 3,50          | 500              |